

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 21 NOV. 2002

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

cerfa
N° 55 -1328

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES DATE 28 DEC 2001 LIEU 38 INPI GRENOBLE N° D'ENREGISTREMENT 0117035 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 28 DEC. 2001 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet Michel de Beaumont 1 rue Champollion 38000 GRENOBLE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) B5355			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/>		N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de Brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° Date / /	
Transformation d'une demande de brevet européen		N° Date / /	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) ADRESSAGE DE MÉMOIRE DE BLOCS DE RÉFÉRENCE EN CODAGE FRACTAL			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"	
Nom ou dénomination sociale		STMicroelectronics SA	
Prenoms			
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
ADRESSE		Rue 29, Boulevard Romain Rolland Code postal et ville 92120 MONTRouGE	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

Réservé à
L'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **28 DEC 2001**
LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT

0117035

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier :

(facultatif) B5355

6 MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet Michel de Beaumont

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

ADRESSE

Rue

1 Rue Champollion

Code postal et ville

38000

GRENOBLE

N° de téléphone (facultatif)

04.76.51.84.51

N° de télécopie (facultatif)

04.76.44.62.54

Adresse électronique (facultatif)

cab.beaumont@wanadoo.fr

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée

8 RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui

☒ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX DES
REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :

Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez
le nombre de pages jointes

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)**

Michel de Beaumont
Mandataire n° 92-1016

VISA DE LA PREFECTURE
OU DE L'INPI

D.R.GR.

ADRESSAGE DE MÉMOIRE DE BLOCS DE RÉFÉRENCE EN CODAGE FRACTAL

La présente invention concerne le traitement d'images numériques et plus particulièrement la compression d'images numériques par codage fractal.

Le codage fractal consiste à rechercher, dans une image numérique, des portions d'images similaires afin de réduire le volume de l'image en se contentant, pour les blocs considérés comme similaires, de coder un seul bloc et d'identifier les autres blocs similaires par une référence au bloc premier.

La figure 1 illustre, par une vue schématique, une image numérique I dans laquelle une fenêtre de recherche SW doit être codée par compression fractale. La fenêtre est découpée en blocs de même dimension ici B1, B2, ..., B5, ..., B9 de 32 par 32 pixels, la fenêtre de recherche SW faisant 34 par 34 pixels. Les blocs B1 à B9 se chevauchent ou se recouvrent dans les deux directions. En pratique, on utilise une fenêtre de recherche de plus grandes dimensions, par exemple, 64 par 64 pixels. Pour simplifier, l'invention sera décrite en relation avec un exemple de fenêtre de recherche de 34 par 34 pixels. Elle s'applique cependant quel que soit le nombre de pixels de la fenêtre de recherche et des blocs.

La recherche des blocs similaires s'effectue par rapport à un bloc de référence appelé également bloc "Range" RB de dimensions inférieures à celle des blocs B1 à B9. Pour permettre la comparaison, les blocs B1 à B9 sont sous-
 5 échantillonnés de façon à obtenir des blocs dits de domaine DB de même taille que le bloc de référence RB.

La figure 2 illustre ce sous-échantillonnage par une transformation des blocs Bi en blocs de domaine DBi. Chaque bloc de domaine contient des valeurs correspondant aux valeurs
 10 moyennes de groupe de pixels du bloc entier correspondant.

Les similitudes entre les blocs RB et DB ne sont pas recherchées uniquement pour les identités. On recherche également si chaque bloc de domaine correspond au bloc de référence après certaines transformations. Ces transformations
 15 sont nommées des isométries et correspondent respectivement à une symétrie par rapport à l'axe vertical, une symétrie par rapport à l'axe horizontal, une rotation à 180°, une symétrie d'axe $Y=X$, une rotation à 270°, une rotation à 90° et une symétrie d'axe $Y=-X$.

La technique de codage ou compression fractale d'images est décrite, par exemple, dans l'ouvrage "Fractal image compression: Theory and application to digital images" de Yuval Fisher publié par Springer Verlag, New-York en 1995. Un autre exemple d'algorithme de compression fractale d'images est décrit
 20 dans l'article "Design of an ASIC architecture for high speed fractal image compression" de Ancarani De Gloria et Olivieri Stazzone publié dans IEEE "International ASIC conference" en septembre 1996.

L'homme de l'art pourra également se référer à la
 30 demande de brevet français 2 775 812.

Pour permettre les comparaisons des blocs de domaine par rapport au bloc de référence, le bloc de référence et ses sept isométries doivent classiquement être stockées dans des zones mémoire distinctes.

La présente invention vise à réduire l'espace mémoire nécessaire dans un système de codage fractal d'images numériques.

5 L'invention vise plus particulièrement à réduire l'espace de stockage nécessaire aux isométries des blocs de référence.

Pour atteindre ces objets et d'autres, l'invention prévoit un procédé de stockage de valeurs d'un bloc de référence et de sept isométries utilisés dans un procédé de compression fractale d'image, consistant à utiliser quatre zones mémoire de
10 tailles identiques dans lesquelles sont respectivement stockées l'identité, et trois premières isométries correspondant aux isométries de symétrie par rapport à l'axe vertical, de rotation de 270° , et de rotation de 90° .

15 L'invention prévoit également un procédé de lecture de zones mémoire dans lequel chaque zone mémoire est adressée dans une première direction pour la lecture des valeurs stockées en vue d'obtenir l'identité et les trois premières isométries, et dans la direction inverse pour la lecture des quatre autres
20 isométries de symétrie par rapport à l'axe horizontal, de rotation à 180° , de symétrie par rapport à une première diagonale et de symétrie par rapport à la deuxième diagonale.

L'invention prévoit également un procédé de compression fractale d'images utilisant un bloc de référence et sept
25 isométries de ce bloc, comprenant les étapes suivantes :

- mémoriser les valeurs respectives des pixels du bloc de référence et de trois seulement de ses isométries ; et
- adresser les zones mémoire correspondant en lecture dans une direction ou dans la direction inverse selon
30 l'isométrie souhaitée.

Selon un mode de mise en oeuvre de la présente invention, on stocke deux isométries du bloc de référence dans une même zone mémoire.

L'invention prévoit également un circuit d'adressage
35 d'une mémoire de stockage d'un bloc de référence de données

image destiné à être utilisé dans un procédé de compression fractale d'image, comportant des moyens pour adresser chacune de quatre zones de ladite mémoire dans une première direction et dans la direction inverse.

5 Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

10 Les figures 1 et 2 décrites précédemment illustrent la compression fractale d'images à laquelle s'applique la présente invention ;

La figure 3 illustre les différentes isométries d'un bloc de référence d'une image numérique en codage fractal selon un exemple de quatre par quatre pixels ; et

15 La figure 4 représente l'architecture d'une mémoire selon l'invention destinée au codage des isométries de référence dans un procédé de codage fractal.

Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes 20 références aux différentes figures. Pour des raisons de clarté, seuls les éléments et étapes de procédé qui sont nécessaires à la compréhension de l'invention ont été représentés aux figures et seront décrits par la suite. En particulier, les différents calculs et traitements amont et aval aux stockages et à la 25 lecture des blocs de référence n'ont pas été détaillés et ne font pas l'objet de la présente invention. De plus, le séquençement des traitements de chargement et déchargement des données des blocs de référence dépend de l'application et ne fait pas non plus l'objet de l'invention.

30 La figure 3 représente, de façon schématique, les sept isométries possibles dans un codage d'image fractale pour un bloc de référence 1 de quatre par quatre pixels. Le choix du nombre de 16 pixels pour le bloc de référence est arbitraire. L'invention s'applique quel que soit le nombre de pixels des 35 blocs de référence pourvu qu'il s'agisse de blocs carrés. En

particulier, le plus souvent, ces blocs sont des blocs de huit par huit pixels, leur taille dépendant de la taille des blocs sous-échantillonnés (DBi, figure 2) obtenus.

Le bloc de référence 1 est pris arbitrairement comme
 5 bloc d'identité, c'est-à-dire au cas où les pixels P1 à P16 du bloc de référence 1 correspondent en valeurs et en dispositions aux pixels du bloc de domaine en cours de comparaison. En figure 3, les pixels du bloc de référence ont été numérotés P1 à P16 et
 10 arrangés ligne à ligne de gauche à droite depuis le bas du bloc dans la position de la figure.

Une première isométrie 2 correspond à une symétrie par rapport à l'axe vertical Y centré au milieu du bloc de référence. Si un bloc de domaine correspond à la disposition représentée dans l'isométrie 2 de la figure 3, il sera considéré
 15 comme pouvant être transmis sous la forme du numéro du bloc de référence 1, associé au paramètre définissant l'isométrie d'axe vertical.

Une deuxième isométrie 3 correspond à une symétrie par rapport à l'axe horizontal X centré au milieu de l'image de
 20 référence.

Une troisième isométrie 4 correspond à une symétrie d'axe $Y=X$. Cela revient à une symétrie par rapport à la diagonale D_{XY} .

Une quatrième isométrie 5 correspond à une rotation à
 25 180° du bloc de référence.

Une cinquième isométrie 6 correspond à une rotation à 270° .

Une sixième isométrie 7 correspond à une rotation à 90° .

30 Une septième isométrie 8 correspond à une symétrie d'axe $Y=-X$, c'est-à-dire une réflexion par rapport à la diagonale D_{-XY} .

Une caractéristique de la présente invention est de n'utiliser que quatre zones mémoire de taille correspondant à la

taille du bloc de référence pour stocker toutes les isométries nécessaires à la comparaison.

Une autre caractéristique de l'invention est de prévoir une lecture des isométries dans des sens inversés de sorte que chaque zone mémoire contient en fait deux isométries du bloc de référence.

La figure 4 illustre, par une vue schématique à rapprocher à celle de la figure 3, quatre zones mémoire M1, M2, M3 et M4 stockant le bloc de référence 1 représentées en figure 3 et ses isométries.

Selon l'invention, une première zone mémoire M1 contient les dispositions 1 et 3, c'est-à-dire l'identité et la symétrie par rapport à l'axe horizontal.

Une deuxième zone mémoire M2 contient les isométries 2 et 4, c'est-à-dire la symétrie par rapport à l'axe vertical et la rotation de 180°.

Une troisième zone mémoire M3 contient les isométries 5 et 6, c'est-à-dire la symétrie d'axe $Y=X$ et la rotation à 270°.

Une quatrième zone mémoire M4 contient les isométries 7 et 8, c'est-à-dire la rotation à 90° et la symétrie d'axe $Y=-X$.

Comme il ressort de la figure 4, pour obtenir les différentes isométries, il suffit d'organiser la lecture de la zone mémoire correspondante une fois dans un sens de haut et bas puis dans un sens de bas en haut.

Une telle lecture est aisément réalisable grâce à un circuit d'adressage de la mémoire, paramétré en fonction du type d'isométrie avec lequel on souhaite comparer le bloc de domaine courant.

Un avantage de la présente invention est qu'elle divise par deux l'espace mémoire nécessaire pour le stockage des blocs de référence et de leurs isométries respectives.

Un autre avantage de l'invention est qu'elle n'entraîne aucune complexité des sélecteurs de mémoire. La seule

contrepartie est une programmation adaptée en lecture des zones mémoire M1 à M4 contenant les isométries des blocs de référence.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, bien que l'invention ait été décrite en référence à des isométries de blocs de référence de 4 x 4 pixels, celle-ci s'applique à n'importe quels blocs de référence carrés et leurs isométries.

De plus, l'invention s'applique plus généralement à tout procédé de traitement d'images nécessitant le stockage d'isométries de blocs d'image, similaires à celles utilisées dans une compression fractale.

En outre, la réalisation pratique des circuits nécessaires à la mise en oeuvre de l'invention et les commandes en adressage des différentes zones mémoire sont à la portée de l'homme du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus.

REVENDECATIONS

1. Procédé de stockage de valeurs d'un bloc de référence et de sept isométries utilisés dans un procédé de compression fractale d'image, caractérisé en ce qu'il consiste à utiliser quatre zones mémoire (M1, M2, M3, M4) de tailles
5 identiques dans lesquelles sont respectivement stockées l'identité, et trois premières isométries correspondant aux isométries de symétrie par rapport à l'axe vertical, de rotation de 270° , et de rotation de 90° .

2. Procédé de lecture de zones mémoire remplies en
10 application du procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque zone mémoire est adressée dans une première direction pour la lecture des valeurs stockées en vue d'obtenir l'identité et les trois premières isométries, et dans la direction inverse pour la lecture des quatre autres isométries
15 de symétrie par rapport à l'axe horizontal, de rotation à 180° , de symétrie par rapport à une première diagonale et de symétrie par rapport à la deuxième diagonale.

3. Procédé de compression fractale d'images utilisant un bloc de référence et sept isométries de ce bloc, caractérisé
20 en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- mémoriser les valeurs respectives des pixels du bloc de référence et de trois seulement de ses isométries ; et
- adresser les zones mémoire correspondant en lecture dans une direction ou dans la direction inverse selon
25 l'isométrie souhaitée.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il consiste à stocker deux isométries du bloc de référence dans une même zone mémoire.

5. Circuit d'adressage d'une mémoire de stockage d'un
30 bloc de référence de données image destiné à être utilisé dans un procédé de compression fractale d'image, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour adresser chacune de quatre zones (M1, M2, M3, M4) de ladite mémoire dans une première direction et dans la direction inverse.




Fig 1




Fig 2




Fig 3

P16	P12	P8	P4
P15	P11	P7	P3
P14	P10	P6	P2
P13	P9	P5	P1

P1	P5	P9	P13
P2	P6	P10	P14
P3	P7	P11	P15
P4	P8	P12	P16

P4	P3	P2	P1
P8	P7	P6	P5
P12	P11	P10	P9
P16	P15	P14	P13

P13	P14	P15	P16
P9	P10	P11	P12
P5	P6	P7	P8
P1	P2	P3	P4

M4

M3

M2

M1






Fig 4

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5355	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0117035	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
ADRESSAGE DE MÉMOIRE DE BLOCS DE RÉFÉRENCE EN CODAGE FRACTAL			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Jean <u>Nicolaï</u>	
ADRESSE	Rue	9, Allée Paul Cézanne, L'Aurélienne	
	Code postal et ville	13790	CHATEAUNEUF LE ROUGE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom		Marie <u>Rimpault</u>	
ADRESSE	Rue	7, Ruelle des Saules	
	Code postal et ville	91400	ORSAY, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 27 décembre 2001			